


特殊鋼 チェーンスリングG100 《 構成金具 》

● このアイタイプの金具はワイヤーロープなど多様なつり具に対してもご使用いただけます。



MP 特殊鋼V級チェーン(G80と兼用)


型 式	最大使用 荷重(t)	チェーン 線径(mm)	寸法(mm)				重量 (kg/m)
			D	P	A	B	
MP-005	0.5	5.0	5.0	15.0	6.3	17.0	0.45
MP-006	1.1	6.3	6.3	19.0	7.9	21.0	0.85
MP-007	1.6	7.1	7.1	21.0	9.6	24.8	1.0
MP-008	2.0	8.0	8.0	24.0	10.0	26.5	1.4
MP-010	3.2	10.0	10.0	30.0	12.9	34.2	2.2
MP-013	5.0	13.0	13.0	39.0	17.5	45.5	3.8
MP-016	8.0	16.0	16.0	48.0	21.4	55.9	6.5
MP-020	12.5	20.0	20.0	60.0	26.4	69.9	10.1

YNX ファンドリーフック




型式	最大 使用 荷重(t)	チェーン 線径 (mm)	金具寸法(mm)								重量 (kg)
			φ	B	E	F	G	H	K		
YNX-07	2.0	8.0	123	62	24	12	19	27	128	0.8	
YNX-10	3.2	10.0	149	74	32	15	23	32	156	1.7	
YNX-13	5.3	13.0	180	88	40	19	32	39	187	2.6	
YNX-16	8.0	16.0	213	98	50	25	41	47	222	4.4	
YNX-20	12.5	20.0	248	113	60	26	46	57	253	9.4	

YCX セルフロックフック



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)								重量(kg)
			φ	D	O	E	F	G	H	K	
YCX-06	1.1	6.3	110	33	29	21	10	15	20	72.5	0.5
YCX-07	2.0	8.0	135	43	34	24	11	20	24	88	0.8
YCX-10	3.2	10.0	167	54	44	32	13	26	30	110	1.5
YCX-13	5.3	13.0	207	69	52	40	16	30	39	139	3.2
YCX-16	8.0	16.0	252	81	60	50	21	36	49	172	5.7
YCX-20	12.5	20.0	295	90	70	60	23	48	65	200	10.1

AX マスターリンク



型式	最大使用 荷重(t)	チェーン線径(mm)		金具寸法(mm)			重量 (kg)
		1本つり	2本つり	φ	C	D	
AX-06	1.3	6.3	—	100	60	11	0.24
AX-0806	2.4	8.0	6.3	120	70	14	0.5
AX-1008	4.0	10.0	*8.0	140	80	17	0.8
AX-1310	7.2	13.0	10.0	160	95	22	1.6
AX-1613	11.4	16.0	12.5	180	105	28	2.8
AX-2216	18.0	20.0	16.0	240	140	34	5.3
AX-2619	28.0	※	20.0	250	150	40	8.3

※ AX1008は2本つり時、チェーン線径7.1mmのチェーンも使用可能です。
※ ワイヤロープメーカーの選定基準を参考にしてください。

YPX スリングフック



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)								重量(kg)
			φ	D	O	E	F	G	H	K	
YPX-06	1.1	6.3	80	31	23	20	10	17	19	68	0.3
YPX-07	2.0	8.0	98	37	28	25	12	20	23	80	0.5
YPX-10	3.2	10.0	121	46	36	32	15	23	31	104	1.0
YPX-13	5.3	13.0	152	56	40	40	18	27	38	132	1.85
YPX-16	8.0	16.0	185	69	44	50	22	32	45	138	3.4
YPX-20	12.5	20.0	230	82	54	61	27	48	64	197	7.4



YAX カップリング

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)					重量(kg)
			φ	B	G	C	K	
YAX-06	1.1	6.3	45	15.0	7.1	17	45	0.08
YAX-08	2.0	8.0	59	18.0	9.0	22	50	0.16
YAX-10	3.2	10.0	69	25.0	11.0	27	67	0.3
YAX-13	5.0	13.0	91	30.0	16.0	36	83	0.7
YAX-16	8.0	16.0	101	36.0	19.0	38	105	1.2
YAX-20	12.5	20.0	122	42.0	23.0	46	119	2.1

YEX セルフロックフックスイベル付



型 式	最大 使用 荷重(t)	チェーン 線径 (mm)	金具寸法(mm)									重量 (kg)
			φ	D	O	E	F	G	H	C	K	
YEX-06	1.1	6.3	151	33	28	32	12	13	19	22	72	0.7
YEX-07	2.0	8.0	186	43	34	36	13	20	24	29	88	1.2
YEX-10	3.2	10.0	222	54	44	41	16	26	30	35	110	2.0
YEX-13	5.3	13.0	276	68	51	46	21	31	39	44	137	4.2
YEX-16	8.0	16.0	329	81	62	61	23	36	49	55	172	7.1
YEX-20	12.5	20.0	405	90	70	74	25	43	65	82	200	12.7



YAX カップリング (メッキ品)

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)					重量(kg)
			φ	B	G	C	K	
YAX-05	0.5	5.0	32	11.2	6.1	15	32	0.1
YAX-07	1.6	7.1	53	18.0	8.0	18	50	0.14

BYEX セルフロックフックスイベル付 (ベアリング入り)



型 式	最大 使用 荷重(t)	チェーン 線径 (mm)	金具寸法(mm)										重量 (kg)
			φ	D	O	E	F	G	H	C	K		
BYEX-06	1.1	6.3	151	33	28	32	12	13	19	22	72	0.7	
BYEX-07	2.0	8.0	186	43	34	36	13	20	24	29	88	1.3	
BYEX-10	3.2	10.0	222	54	44	41	16	26	30	34	110	2.0	
BYEX-13	5.3	13.0	276	68	51	46	21	31	39	44	137	4.4	
BYEX-16	8.0	16.0	329	81	62	61	23	36	49	55	172	7.3	
BYEX-20	12.5	20.0	405	90	70	74	25	43	65	82	200	12.7	

スペアパーツ



XP YAX用 スペアピン& ブッシュ

型式	カップリング型式
XP 015-06	YAX-06用
XP 015-08	YAX-08用
XP 015-10	YAX-10用
XP 015-13	YAX-13用
XP 015-16	YAX-16用
XP 015-20	YAX-20用

TR トリガーセット

型式	適用フック型式
TR-YCX20	YCX-20用

※ YCX-20用以外はG-80と共用

● チェーンは、8ページのMP・VHを選定してください。

● 仕様及び寸法は予告なく変更することがあります